

1. nawierzchnia poliuretanowa typu "sandwich" gr. 13-20 mm
2. asfaltbeton dwuwarstwowy gr. 7 cm (4 + 3 cm) mieszanaka D35/D50
3. kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 0 - 31,5 mm, gr. min. warstwy 4 cm
4. kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 31,5 - 63 mm, gr. min. warstwy 12 cm
5. zagęszczona podsypka (piasek lub pospółka) stabilizowana cementem do Id > 0,5 gr. min. warstwy 10 cm
6. grunt rodzimy

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

Miasto i Gmina w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KŁODAWIE

Sportowa 2, 62-650 Kłodawa, działka nr 665, 666, 667/4
Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa
Obręb ewidencyjny: 300906_4.0001, Kłodawa

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant architektury:	mgr inż. arch. W. GUBAŁA	architektura	UAN.7342-71/91	
Projektant:	mgr inż. A. SZAJDZIŃSKI	konstr. budowl.	7131/90/P/2002 BN-10.9/62/80	
Opracowanie:	mgr inż. S. SZAJDZIŃSKI			

05

DATA:
IX 2021

